

Leichtrollenbahnen Kunststoffrollen Typ 241 / Typ 242 / Typ 243

Anwendung:

Leichtlauf-Rollenbahn zum Schwerkraft-Transport von Stückgütern. Je nach Fördergut wird eine Mindestneigung von 2% benötigt. Die Oberkante der Tragrollen liegt unterhalb der Profiloberkante. Bei Einsatz des Winkelprofils steht die Tragrolle über der Profiloberkante. Jedes Fördergut sollte mindestens auf drei Tragrollen aufliegen. Daraus ergibt sich die Rollenteilung:

Die Unterseite des Fördergutes muss für die Rollenbahn geeignet sein:

- ausreichend eben und stabil
- keine hervorstehenden Teile

Technische Angaben:

Rahmen:	Profil C 20*60*20 * 2 mm oder L 20*55 * 2 mm
Längen:	Einzellänge max. 3 m
Bahnbreite:	ab ca. 60 bis max . 500 mm. Bei größeren Breiten mit geteilten Rollen lieferbar
Rollenteilung:	25, 50, 75, 100, 125, 200 mm , andere Teilung auf Anfrage
Rollentyp:	Ø 20x1,5 mm aus blauem Kunststoff (Typ 241)
	Ø 30x1,8 mm aus blauem Kunststoff (Typ 242)
	Ø 50x 2,8 mm aus blauem Kunststoff (Typ 243)
Stütze:	Doppelständer (siehe Zubehör)

Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt.

Übriges:

Abweichende Abmessungen in Breite, Länge und Teilung fragen Sie bitte an.